

Transaktions-Channel auslesen

Beschreibung

Mit Hilfe dieser Funktion können alle bestehenden Transaktionskanäle ausgelesen werden, welche für statistische Auswertung der Transaktionsmails zur Verfügung stehen.

Verfügbar ab Backclick-Version: 5.8.4

Um die Transaktionskanäle auszulesen müssen folgende Angaben gemacht werden:

- **ID des Mandanten**
- API-Key (optionale Authentifizierung, wenn nicht angegeben, dann wird die Authentifizierung über die IP-Adressen vorgenommen)

Beispiel

Beispiel für das Auslesen der Transaktionskanäle

```
$client = new SoapClient($wsdlUrl);
$channelRequest = new stdClass();
$channelRequest->mandatorId = 0;
try {
    $result = $client->getTransactionChannels($channelRequest);
    var_dump($result);
} catch(Exception $e) {
    echo "Fehler aufgetreten: " . $e->getMessage() . "\r\n";
}
```

Beispielausgabe

```
object(stdClass)#3 (1) {
  ["transactionChannels"]=>
  array(3) {
    [0]=>
    object(stdClass)#4 (3) {
      ["channelId"]=>
      int(1)
      ["channelName"]=>
      string(12) "Channelname"
      ["channelDescription"]=>
      string(0) "Channelbeschreibung"
    }
  }
}
```

Quellcode

Um ein funktionsfähiges Beispiel testen können, steht hier der Quellcode zum Download zur Verfügung.

[Beispiel für das Auslesen der Transaktionskanäle](#)