

Event anlegen

Um ein solches Event für bestimmte Benutzeraktionen anzulegen, klicken Sie bitte im Hauptmenü auf den Menüpunkt **System - Administration** -> **Event Verwaltung**. Es öffnet sich folgende Übersicht:

BACKCLICK

Serverzeit : 10:58:46
Mandant : Standard
Mandanten-Id : 0
Benutzer : bcadmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration**
 - Datenbankdesigner
 - Registriercodes
 - Systemeinstellungen
 - Grundeinstellungen
 - MTA-Konfiguration
 - Mailer & Plugins
 - WebInterface-Templates
 - Substitutionen
 - News-Kategorie-Verwaltung
 - News-Template-Verwaltung
 - Event Server**
 - Externe Datenbanken
 - Zustellbarkeits-Monitor
 - Transaktions-Channel
 - Globale Sperrliste
 - Neustarthinweis
 - Wartungsarbeiten

Event Verwaltung

BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Information

Mit Hilfe der Event Verwaltung können Sie neue Events anlegen, bestehende editieren und vorhandene Löschen. Unter dem Karteireiter Plugins finden Sie alle im System vorhandenen Aktions-Plugins, die dort ebenfalls verwaltet werden können. Alle Aktionen, die noch nicht ausgeführt wurden, sind unter dem Karteireiter Queue aufgelistet.

Events

Plugins

Queue

Id	Name	Aktion
41	Klick Redirect	
42	Opening Redirect	
43	IMF Bounce	
44	Scheduler	
45	Abonnenten Anmeldung	
46	Abonnenten Abmeldung	
47	Versandstart	
48	Versandende	
49	Event Start	
50	Event Ende	
51	MCP Plugin Start	
52	MCP Plugin Ende	
53	Abonnenten Profil	

Hinzufügen

Zurück

Abb. 16.1 - Übersicht Events (Beispiel-Event - im Auslieferungszustand leer)

Bereits vorhandene Events werden hier angezeigt und können sowohl gelöscht (🗑️) als auch editiert (✎️) werden. Mit "Hinzufügen" öffnet sich folgende Eingabemaske:

BACKCLICK

Serverzeit : 11:01:04
Mandant : Standard
Mandanten-Id : 0
Benutzer : bcadmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration**
 - Datenbankdesigner
 - Registriercodes
 - Systemeinstellungen
 - Grundeinstellungen
 - MTA-Konfiguration
 - Mailer & Plugins
 - WebInterface-Templates
 - Substitutionen
 - News-Kategorie-Verwaltung
 - News-Template-Verwaltung
 - Event Server**
 - Externe Datenbanken
 - Zustellbarkeits-Monitor
 - Transaktions-Channel
 - Globale Sperrliste
 - Neustarthinweis
 - Wartungsarbeiten

Event hinzufügen BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Allgemeine Einstellungen

Name:

Eventtyp:

Regeln

Sollen spezielle Regeln definiert werden?

Treffen diese Regeln zu, werden die unten ausgewählten Aktionen ausgeführt.

☐ Ja ☒ Nein

Aktionen

Aktionstyp	Ausführungsnummer	Verzögerungszeit
TestPlugin	1	0

Abb. 16.1.1 - Neues Event anlegen (Auslieferungszustand)

Allgemeine Einstellungen

Name: Hier wird das Event, das gestartet werden soll, benannt.

Event-Typ: Jedes Event enthält eine Reihe von Event-Daten-Typen, die für den Event-Typ von Interesse sind. Wenn sich ein Abonnent abmeldet, ist es zum Beispiel interessant, an welchem Wochentag, um welche Uhrzeit oder von welchem Newsletter er sich abgemeldet hat. Folgende Typen stehen Ihnen in einer Select-Box zur Verfügung:

- **Event Ende / Start:** Wenn eine Benutzeraktion endet / startet, wird dieses Event gestartet.
- **MCP Plugin Ende / Start:** Wenn ein MCP Plugin endet / startet, wird dieses Event gestartet.
- **XML Import:** Wenn ein **Import** von Newsletterdaten auf einer auszuwählenden Verteilerliste stattfindet, startet dieses Event.
- **Versandende / -start:** Wenn der Versand eines Newsletters endet / startet, wird dieses Event gestartet.
- **Abonnenten Weiterempfehlung:** Findet eine Weiterempfehlung (Send2Friend) statt, wird dieses Event gestartet.
- **Abonnent Passwort vergessen:** Fordert ein Abonnent ein neues Passwort an, wird dieses Event gestartet.
- **Abonnenten Profiländerung:** Nimmt ein Abonnent Änderungen an seinem Profil vor, wird dieses Event gestartet.
- **Abonnenten Ab- / Anmeldung:** Meldet sich ein Abonnent von einem Newsletter ab / an, wird dieses Event gestartet.
- **Scheduler Start:** Wird ein automatisch eingestellter Versand gestartet, startet auch dieses Event.
- **Bounce (IMF):** Wenn eine Bounce-Email eingeht, wird dieses Event gestartet.
- **Öffnung (redirect):** Wenn eine Öffnung per redirect identifiziert wird, startet dieses Event.
- **Klicken (redirect):** Wenn ein Klick auf einen Link in einem Newsletter registriert wird, startet dieses Event.

Regeln

Um die Auslösung von Aktionsketten steuern zu können, ist es möglich die Auslösung mit beliebig vielen frei definierbaren Regeln zu verknüpfen. Dafür müssen Sie die Radio-Box 'Ja' auswählen und es öffnet sich die Auswahl der Verknüpfungsarten (UND;ODER). Diese Regeln beziehen sich immer auf die Event-Typen, die die entsprechenden Event-Daten-Typen unterstützt und mitgeliefert werden, so unterstützt zum Beispiel der Event-Typ 'Abonnent abmelden' die Event-Daten-Typen 'Abonnenten ID', 'Newsletter ID', 'Verteilerlisten ID', 'Zeit' und 'Datum'. Dadurch besteht die Möglichkeit eindeutige Regeln zu definieren, wie das Auslösen der Aktionskette, ausschließlich wenn sich der Abonnent von dem Newsletter mit der ID 1 abgemeldet hat und es vor 12.00 Uhr ist. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Regeln zu verknüpfen. Hierzu stehen folgende Operatoren zur Auswahl:

- **gleich** = Der Wert muss dem Wert des Eventtyps entsprechen und wird ausgegeben im Format des Datentyps.
- **ungleich** = Alle Werte, die nicht dem Wert des Eventtyps entsprechen, ausgegeben im Format des Datentyps.
- **kleiner als** = Alle Werte, die kleiner als der Wert des Eventtyps sind, ausgegeben im Format des Datentyps.
- **größer als** = Alle Werte, die größer als der Wert des Eventtyps sind, ausgegeben im Format des Datentyps.
- **kleiner gleich** = Alle Werte, die kleiner/gleich als/dem der Wert des Eventtyps sind, ausgegeben im Format des Datentyps.
- **größer gleich** = Alle Werte, die größer/gleich als/dem der Wert des Eventtyps sind, ausgegeben im Format des Datentyps.
- **beinhaltet** = Ziffern und Zeichen, die in einer Email enthalten sind.
- **beinhaltet nicht** = Ziffern und Zeichen, die nicht in einer Email enthalten sind.

HINWEIS: Die Operatoren sind abhängig von den ausgewählten Datentypen. Das heißt, nicht bei jeder Auswahl, stehen alle Operatoren zur Verfügung.

Mit einem Klick auf den Button "Aktion hinzufügen" erzeugen Sie neue Regelfelder. Diese sind nicht auf eine bestimmte Anzahl beschränkt. Beachten Sie jedoch, dass auch solche Regeln übersichtlich und sinnvoll sein sollten.

Mit einem Klick auf den "letzte Aktion löschen"-Button wird die zuletzt erzeugte Regel entfernt. Beachten Sie hierbei, dass die erste Regel nicht gelöscht, sondern nur geleert werden kann.

Wert: Hier kann von Zeichen und Ziffern über kalendarische Daten bis zu Uhrzeit-Select-Boxen (je nach Datentyp) ausgewählt werden

Aktionen

Eine Aktionskette ist immer eine Reaktion auf ein Event. Diese Aktionskette wird aber nur dann ausgeführt, wenn sie für den Event-Typ des Events definiert wurde und alle vordefinierten Regeln zur Auslösung der Aktionskette erfüllt wurden. Eine Aktionskette besteht immer mindestens aus einer Aktion, kann aber beliebig viele beinhalten. Die Reihenfolge der Aktionen der Kette sind frei definierbar, können aber nach der Definition nicht mehr verändert werden und werden linear abgearbeitet. Das heißt, Aktion 2 der Kette wird erst ausgeführt, wenn Aktion 1 der Kette ausgeführt und beendet wurde. Die zeitliche Verzögerung zwischen dem Ende einer Aktion und dem Start der folgenden, ist konfigurierbar.

Die verschiedenen Aktionen werden mittels eines Plugin-Systems in das System geladen. Im Auslieferungszustand stehen folgende Aktionstypen zur Verfügung:

BACKCLICK

Serverzeit : 11:08:18
Mandant : Standard
Mandanten-Id : 0
Benutzer : badmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration**
 - Datenbankdesigner
 - Registriercodes
 - Systemeinstellungen
 - Grundeinstellungen
 - MTA-Konfiguration
 - Mailer & Plugins
 - WebInterface-Templates
 - Substitutionen
 - News-Kategorie-Verwaltung
 - News-Template-Verwaltung
 - Event Server**
 - Externe Datenbanken
 - Zustellbarkeits-Monitor
 - Transaktions-Channel
 - Globale Sperrliste
 - Neustarthinweis
 - Wartungsarbeiten

Event hinzufügen

BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Allgemeine Einstellungen

Name:

Eventtyp:

Regeln

Sollen spezielle Regeln definiert werden?

Treffen diese Regeln zu, werden die unten ausgewählten Aktionen ausgeführt.

☐ Ja ☒ Nein

Aktionen

Aktionstyp	Ausführungsnummer	Verzögerungszeit
TestPlugin	1	0



letzte Aktion löschen

Speichern Zurück

Abb. 16.1.2 - Neues Event anlegen (Auslieferungszustand)

Einstellungsmöglichkeiten zu den Aktionstypen öffnen sich in einem separaten Fenster, wenn sie auf den -Button klicken.

Zu 'Abonnenten löschen':

Aktionen		BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]
Name	Abonnenten löschen	
Beschreibung	Löscht einen Abonnenten aus dem System.	
Verzögerungszeit	<input type="text" value="0"/>	(in Sekunden)
<div> Speichern  Zurück</div>		

Hier können Sie eine Verzögerungszeit einstellen, nach der der Abonnent aus dem System gelöscht wird.

Zu 'Newsletter versenden':

Name Newsletter versenden

Beschreibung Versendet einen ausgewählten Newsletter.

Verzögerungszeit (in Sekunden)

» **Versandtyp**

Wählen Sie aus, ob ein versandfertiger Newsletter oder eine Newslettervorlage versendet werden soll.





Versandtyp

☒ versandfertiger Newsletter

☐ Newslettervorlage

» **Newsletter auswählen**

Bitte wählen Sie den Newsletter aus, auf den sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Newsletter		zugeordnete Newsletter
Newsletter ohne Phishing [segmentiert]	   	
Newsletter mit Phishing [segmentiert]		

» **Betreff**

Falls sie eine Vorlage versenden möchten, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus.

Betreff





» **Beschreibung**

Geben Sie eine Kurzbeschreibung an.

Beschreibung

» **Newslettervorlage auswählen**

Bitte wählen Sie die Templates aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Vorlagen		zugeordnete Vorlagen
TESTTEST	   	

» **Listenoption**

Falls Sie eine Newslettervorlage versenden wollen, wählen Sie bitte aus, ob ein Zielgruppennewsletter oder ein Verteilerlistenversand ausgeführt werden soll.

Listenoption ☐ Verteilerlistenversand

» Listen auswählen

Bitte wählen Sie die Verteilerlisten aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Listen

Test
Testverteiler 1
Testverteiler 2



zugeordnete Listen

» Profil Filter auswählen

Bitte wählen Sie die Profil Filter aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Profil Filter

100 Empfänger
1000 Empfänger
10000
500 Empfänger
GEB 1999
Kombination - Frau
Kombination - Frau u Nachname
Kombination - Herr
Kombination - Herr u Nachname
Kombination - mit Nachname



zugeordnete Profil Filter

» Backclick Filter auswählen

Bitte wählen Sie die Backclick Filter aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Backclick Filter

TestExportFilter
ZG-Test-Filter



zugeordnete Backclick Filter



Speichern



Zurück

Zu 'einmalig Newsletter versenden':

Name einmalig Newsletter versenden

Beschreibung Newsletter einmalig an Abonnentenkreis versenden.

Verzögerungszeit (in Sekunden)

» **Versandtyp**

Wählen Sie aus, ob ein versandfertiger Newsletter oder eine Newslettervorlage versendet werden soll.





Versandtyp

☒ versandfertiger Newsletter

☐ Newslettervorlage





» **Newsletter auswählen**

Bitte wählen Sie den Newsletter aus, auf den sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Newsletter		zugeordnete Newsletter
Newsletter ohne Phishing [segmentiert]	   	
Newsletter mit Phishing [segmentiert]		

» **Newslettervorlage auswählen**

Bitte wählen Sie die Templates aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Vorlagen		zugeordnete Vorlagen
TESTTEST	   	

» **Betreff**

Falls sie eine Vorlage versenden möchten, tragen Sie bitte hier den Betreff ein.

Betreff

» **Absender**


Geben Sie bitte hier die Absenderadresse an.

Absender

» **Empfänger**

Wählen Sie bitte den Empfängerkreis aus.

Empfänger ☒ Empfänger aus Event-Daten generieren.

 manuelle Eingabe

» **Abonnenten**

Falls sie den Newsletter an mehrere Personen versenden möchten, tragen Sie diese bitte hier Semikolon-separiert ein.

Abonnenten



Speichern



Zurück

Zu 'DB Felder ändern':

Aktionen

BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Name DB Felder ändern

Beschreibung Ermöglicht die Manipulation von Datenbankfelderinhalten.

Verzögerungszeit (in Sekunden)

» Datenbank Feld auswählen

Bitte wählen Sie das Datenbank Feld aus, auf das sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Datenbank Felder

VORNAME
PASSWORD
NACHNAME
EMAIL



zugeordnete Datenbank Felder

» Ereignis wählen

Welche Aktion soll auf das Datenbankfeld angewendet werden?

Ereignis wählen

Datenbankfeld leeren
Datenbankfeld mit Daten füllen / ändern
Datenbankfeld inkrementieren
Datenbankfeld dekrementieren

» Datenbankfeld befüllen / inkrementieren / dekrementieren

Mit welchem Inhalt soll das Datenbankfeld befüllt/inkrementiert / dekrementiert werden?

Datenbankfeld befüllen / inkrementieren / dekrementieren



Speichern



Zurück

Zu 'Verteilerlistenzuordnung ändern':

Aktionen

BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Name Verteilerlistenzuordnung ändern

Beschreibung Meldet Abonnenten auf ausgewählten Verteilerlisten an bzw. ab.

Verzögerungszeit (in Sekunden)

» Ereignis wählen

Soll eine An- oder Abmeldung vorgenommen werden?

Ereignis wählen

Anmeldung
Abmeldung

» Listen auswählen

Bitte wählen Sie die Verteilerlisten aus, auf die sich die Aktion auswirken soll.

verfügbare Listen

Test
Testverteiler 1
Testverteiler 2



zugeordnete Listen



Speichern



Zurück

Mit einem Klick auf den -Button können weitere Aktionen hinzugefügt und eingestellt werden. Mit einem Klick auf den Button "letzte Aktion löschen" wird die letzte, erzeugte Aktion entfernt. Beachten Sie hierbei, dass die erste Aktion nicht gelöscht, sondern nur geleert werden kann.