

Webinterface Templateverwaltung

Sämtliche Templates, die für das webbasierte Abonnenteninterface benutzt werden, können bequem über die Adminoberfläche erstellt, überprüft, geändert und gelöscht werden. Dazu finden Sie die Templates mit Ihren IDs, deren Verwendung, den Aktivitätsstatus, den Ersteller und dem Namen in der Übersicht.

Sie können eine funktionale Vorschau des Templates erhalten, indem Sie auf das Vorschausymbol klicken. Das Verändern und Löschen der Templates ist durch die Betätigung der entsprechenden Symbole in der jeweiligen Zeile möglich.

BACKCLICK

Serverzeit : 12:11:44
Mandant : Standard
Mandanten-Id : 0
Benutzer : badmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration**
 - Datenbankdesigner
 - Registriercodes
 - Systemeinstellungen
 - Grundeinstellungen
 - MTA-Konfiguration
 - Mailer & Plugins
 - WebInterface-Templates**
 - Substitutionen
 - News-Kategorie-Verwaltung
 - News-Template-Verwaltung
 - Event Server
 - Externe Datenbanken
 - Zustellbarkeits-Monitor
 - Transaktions-Channel
 - Globale Sperrliste
 - Neustarthinweis
 - Wartungsarbeiten
- Logout

WebInterface-Templates BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Mandant: Standard

Id	Name	Typ	Status	Ersteller	Aktion
1	BEISPIEL - Anmeldung	Anmeldung	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
2	BEISPIEL - Anmeldung (DOI)	Anmeldung (Double-Opt-In)	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
3	BEISPIEL - Abmeldung	Abmeldung	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
4	BEISPIEL - Abmeldung (DOO)	Abmeldung (Double-Opt-Out)	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
5	BEISPIEL - Testnewsletter	Testnewsletter	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
6	BEISPIEL - Passwort vergessen	Passwort vergessen	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
7	BEISPIEL - Profil ändern	Profil ändern	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
8	BEISPIEL - Automatisch abmelden	Automatisches abmelden	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
10	BEISPIEL - Recommend	Recommend - Funktion	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
11	asdasdasd	Anmeldung (Double-Opt-In)	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
15	BEISPIEL - Persönliche Daten ändern	Persönliche Daten ändern	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]
16	Newsletter-Archiv	Newsletter - Archiv	aktiviert	Vorname Nachname	[Edit] [Preview] [Delete]

Hinzufügen Zurück

Abb. 18.5.1 - Übersicht über Webinterface Templates

Erstellen und Verändern eines Templates

Bevor Sie ein Template erstellen, sollten Sie den HTML-Code bereits vorliegen haben und den genauen Typ des Templates kennen. Wenn diese Angaben und Inhalte bekannt sind, geben Sie dem Template einen Namen und wählen den Template Typ. Anschließend setzen Sie den Status des Templates auf "aktiv". Sie können zusätzlich die Funktion des Prefetching aktivieren. Dies ist besonders bei sehr stark frequentierten Seiten zu empfehlen. Hierbei wird ein spezieller Caching-Mechanismus bereitgestellt. Bei eingeschaltetem Prefetching wird das gesamte Template, zur Minimierung des Netzwerkverkehrs, in einer Server-Session zwischengespeichert. Wiederholte Aufrufe des jeweiligen Templates belasten dann nicht mehr die Datenbank.

Mehr zum Aufbau des HTML-Codes, den Sie als Templatecode einfügen, erfahren Sie im Kapitel Das webbasierte Abonnenteninterface

The screenshot shows the BACKCLICK web application interface. On the left is a dark blue sidebar with a 'Hauptmenü' (Main Menu) containing various administrative options. The 'System - Administration' section is expanded, and 'WebInterface-Templates' is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area is titled 'WebInterface-Templates' and shows the configuration for a template named 'BEISPIEL - Anmeldung'. The configuration includes fields for Mandant, Template-ID, Template-Name, Template-Typ, Template-Status, Alternative URL, Prefetching, URL-Encode, Gültigkeitsdauer, and Einmalige Gültigkeit. Below these fields is a text editor showing the HTML code for the template. The code includes a DOCTYPE declaration, a head section with meta tags for robots, content-type, and charset, and a body section with a background color and some basic styling. At the bottom of the main area are three buttons: 'Vorschau' (Preview), 'Speichern' (Save), and 'Zurück' (Back).

BACKCLICK

Serverzeit : 12:13:17
Mandant : Standard
Mandanten-Id : 0
Benutzer : bcadmin

Hauptmenü

- Newsletter - Redaktion
- Statistik
- Abonnenten - Verwaltung
- Robinson - Verwaltung
- Zielgruppensuche
- Newsletter - Archiv
- E-Mail On Demand
- Benutzer - Verwaltung
- Verteilerlisten - Verwaltung
- IMF - Verwaltung
- Mandanten - Verwaltung
- System - Administration**
 - Datenbankdesigner
 - Registriercodes
 - Systemeinstellungen
 - Grundeinstellungen
 - MTA-Konfiguration
 - Mailer & Plugins
 - WebInterface-Templates**
 - Substitutionen
 - News-Kategorie-Verwaltung
 - News-Template-Verwaltung
 - Event Server
 - Externe Datenbanken
 - Zustellbarkeits-Monitor
 - Transaktions-Channel
 - Globale Sperrliste
 - Neustarthinweis
 - Wartungsarbeiten
- Logout

WebInterface-Templates BC 5.9.10 - [Enterprise Edition]

Mandant: Standard

Template-ID: 1

Template-Name: BEISPIEL - Anmeldung

Template-Typ: Anmeldung

Template-Status: aktiviert

Alternative URL:

Prefetching: deaktiviert

URL-Encode: deaktiviert

Gültigkeitsdauer: 1 Stunde

Einmalige Gültigkeit: aktiviert

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
2
3 <html>
4 <head>
5   <meta name="robots" content="nofollow, noindex">
6   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
7   <title>WEBINTERFACE - Anmeldung</title>
8
9 <style type="text/css">
10   a:link {color:#000066;}
11   a:visited {color:#000066;}
12   a:active {color:#000066;}
13   body {font-family: Verdana, font-size: 10px; color: #000000;}
14   h1 {font-family: Verdana; font-size: 12px; color: #000000; font-weight:bold}
15   h2 {font-family: Verdana; font-size: 10px; color: #000000; font-weight:normal}
16 </style>
17
18 <!--REFRESH:10-->
19 <!--FILTER-COMMENTS-->
20 </head>
21
22 <body bgcolor="#D9E1E3">
23   <br>
24   <br>
25   <br>
26
```

Vorschau Speichern Zurück

Abb. 18.5.2 - Erstellen eines neuen webinterface Templates